

KRAWĘŻNIK DROGOWY

KARTA PRODUKTU



		A	B	DŁUGOŚĆ	E x F	WAGA 100 cm
35 cm	20 cm	80-120 cm	2 x 2 cm 1 x 1 cm 0,5 x 0,5 cm	~ 185 kg		
	15 cm	80-120 cm			~ 138 kg	
30 cm	20 cm	80-120 cm			~ 158 kg	
	15 cm	80-120 cm			~ 118 kg	
25 cm	20 cm	80-120 cm			~ 116 kg	
	15 cm	80-120 cm			~ 99 kg	
	12 cm	80-120 cm			~ 79 kg	
22 cm	20 cm	80-120 cm			~ 116 kg	
	15 cm	80-120 cm			~ 87 kg	
	12 cm	80-120 cm			~ 70 kg	

Układanie krawężników

Drogowe krawężniki granitowe przeznaczone są do układania na ławach betonowych z oporem w sposób wyniesiony (część krawężnika wystaje ponad powierzchnię jezdni). Podczas układania, pomiędzy pojedynczymi odcinkami, należy zachować spoiny szerokości od 5 do 10 mm (brak spoin będzie skutkowało uszkodzeniem krawężników podczas użytkowania nawierzchni).

Faktura antypoślizgowa

Celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania, Górne powierzchnie krawężników drogowych, które pozostają widoczne po zamontowaniu, poddawane są obróbce termicznej (płomieniowanie) celem nadania im antypoślizgowej faktury.

